




ネックスピーカー仕様表

		立体音響*1で 映画・ライブ音源を 楽しみたい方におすすめ 	ゲーム・映画に おすすめ 	テレワーク・ながら聴きに おすすめ 
		SRS-NS7 NEW	SRS-WS1	SRS-NB10
スピーカーシステム	スピーカーユニット	フルレンジ	フルレンジ	フルレンジ
無線仕様	通信方式	Bluetooth®標準規格 Ver.5.0	低遅延無線	Bluetooth®標準規格 Ver.5.1
	最大通信距離 (m)	約30m	約30m	約30m
	使用周波数帯域	2.4GHz	2.4GHz	2.4GHz
	対応プロファイル	A2DP, AVRCP, HFP, HSP	—	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
	対応コーデック	SBC, AAC, LDAC	—	SBC, AAC
マイク	ハンズフリー	●	—	●
	形式	Electret Capacitor	—	MEMS
電源	指向特性	全指向性	—	全指向性
	電源タイプ	DC	DC (ACアダプター同梱)	DC
	電圧・周波数	5V	5V	5V
	USB Type-C®	●	micro USB Type-B	●
	オートパワーOFF	●	●	●
	連続使用時間	約12時間*2	約7時間*5	約20時間*6
	充電電池充電時間	約4時間*3	約3時間	約4時間*7
その他	防塵、防水、防滴	IPX4**4	—	IPX4**8
	対応アプリ	Sony Headphones Connect, 360 Spatial Sound Personalizer	—	—
	最大外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約244mm×53mm×185mm	約210mm×75mm×205mm	約191mm×49mm×185mm
	質量	約318g	約335g	約113g
	付属品	送信機×1、光デジタルケーブル×1、 USB Type-C®ケーブル×2	送信機×1、充電台×1、ACアダプター×2、 マイクロUSBケーブル×2、音声ケーブル×1、 光デジタルケーブル×1、専用オーディオケーブル×1	USB Type-C®ケーブル×1
送信機	通信方式	Bluetooth®標準規格 Ver.5.0	低遅延無線	—
	最大通信距離 (m)	約30m	約30m (直進見通し、スピーカー1台接続) / 約10m (直進見通し、スピーカー2台接続)	—
	使用周波数帯域	2.4GHz	2.4GHz	—
	対応プロファイル	A2DP	—	—
	対応コーデック	SBC	—	—
	入力端子	光デジタル音声入力端子 (角型) (fs=48kHzのPCMに限る) ×1	ステレオミニジャック×1 光デジタル音声入力端子 (角型) (fs=48kHzのPCMに限る) ×1	—
	電源	DC	DC (ACアダプター同梱)	—
	最大外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約φ58mm×23mm	約76mm×17mm×45mm	—
質量	約29g	約30g	—	

*1 立体音響が楽しめるのは、BRAVIA XR、ワイヤレストランスミッターとの組み合わせ時のみです

*2 当社規定の音源を使用し、本機の音量をVol.16に設定した場合の再生時間です。再生する音量や楽曲、周囲の温度や使用状況により、上記の時間と異なる場合があります

*3 内蔵充電電池充電時間 (周囲の温度が5~35℃で、出力電流が1.5A以上のUSB ACアダプターに接続した場合)

*4 IPX4とは、あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです。火災や感電の危険を減らすために、USB端子を使用している間は、本体を水や水滴にさらさないでください。花瓶やその他の液体が入った容器を本体の上に置かないでください。同梱品は防水仕様ではありません

*5 JEITA規格による。使用条件により異なります

*6 当社規定の音源を使用し、本機の音量をVol.22に設定した場合の再生時間です。再生する音量や楽曲、周囲の温度や使用状況により、上記の時間と異なる場合があります

*7 内蔵充電電池充電時間 (周囲の温度が15~35℃で、出力電流が0.5A(500mA)以上のUSB ACアダプターに接続した場合)

*8 IPX4とは、あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです。火災や感電の危険を減らすために、USB端子を使用している間は、本体を水や水滴にさらさないでください。花瓶やその他の液体が入った容器を本体の上に置かないでください