


P in P、P&P

PC(デジタル/アナログ)画像やビデオ映像(コンポジット、Y/C、コンポーネント、デジタルビデオ)を一画面に同時に表示できる機能。(詳細下記参照)

<P in P>



<P & P>




		INPUT1		INPUT2		ビデオ(BNC もしくはS端子)
		PC-デジタル	デジタルビデオ	アナログRGB	コンポーネント	
INPUT1	PC-デジタル デジタルビデオ	-	-			
INPUT2	アナログRGB コンポーネント			-	-	
ビデオ(コンポジットもしくはS端子)						-
BKM-FW11	アナログRGB コンポーネント			x	x*2 *1	x x
BKM-FW12	アナログRGB コンポーネント			x	x*2 *1	x x

*1: 1480/60まで
*2: からxへ修正(2006年3月15日改訂)
OPTION1スロットとOPTION2スロットから入力された信号の組み合わせによる2画面表示はできません。

P in P

サブ画面サイズ(大)




サブ画面サイズ(小)



サブ画面サイズ	
大	: サブ画面高さがメイン画面の約1/3(2モードに対応) 4:3、16:9)
小	: サブ画面高さがメイン画面の約1/4(2モードに対応) 4:3、16:9)

サブ画面ポジション(4ポジション)



P&P

画面入替え

