



FWD-40LX1/B 自社比較表

型式		FWD-40LX1	FWD-42LX1
デザイン			
カラーバリエーション		・クリスタルシルバー ・パールホワイト ・フロストブラック	・クリスタルシルバー ・パールホワイト ・フロストブラック
映像系	画面サイズ	40V型	42V型
	解像度	WXGA 1366×768	WXGA 1366×768
	表示色	1677万色	1677万色
	有効表示寸法	885×498mm	930×523mm
画面輝度 *1		450cd/m ²	500cd/m ²
視野角(水平/垂直)		178度/178度(輝度半減値)	170度/170度(輝度半減値)
コントラスト比 *1		1300:1	600:1
入力	PC	・アナログ(HD15) ・デジタル(DVI-D)HDCP(コピープロテクション)	・アナログ(HD15) ・デジタル(DVI-D)HDCP(コピープロテクション)
	VIDEO	・コンポジット(BNC) ・Y/C(Mini DIN4) ・コンポーネント(HD15) ・デジタル(DVI-HDCP)	・コンポジット(BNC) ・Y/C(Mini DIN4) ・コンポーネント(HD15,5BNC) ・デジタル(DVI-HDCP)
	AUDIO	・RCA(L/R) ・ステレオミニ ×2	・RCA(L/R) ・ステレオミニ ×2
オプションスロット		2	2
消費電力		220W	240W
質量		約27.5kg	約28.5kg
外形寸法(W×H×D)		994×597×125mm(突起部含まず)	1034×620×125mm(突起部含まず)
付属品		・電源コード×1 ・ACプラグホルダー×2 ・ケーブルホルダー×4 ・変換プラグアダプター×1 ・デジタルRGB(DVI-D)信号ケーブル(シングルリンク)×1 ・コンポーネントビデオ信号ケーブル(D-sub15-RCA×3)×1 ・BNC-RCA変換アダプター×1 ・リモートコンマダー(RM-980)×1 ・単4形乾電池×2 ・取扱説明書×1、 ・保証書(ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内)×1	・電源コード×1 ・ACプラグホルダー×2 ・ケーブルホルダー×4 ・変換プラグアダプター×1 ・リモートコンマダー(RM-980)×1 ・単4形乾電池×2 ・取扱説明書×1、 ・保証書(ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内)×1
対応オプション		BKM-FW11 BKM-FW12 BKM-FW32 BKM-FW50(デジタルサイネージアダプター) SS-SP40FW(S/W)(専用スピーカー) SU-42FW(S/W)	BKM-FW11 BKM-FW12 BKM-FW32 SS-SP42FW(S/W) SU-42FW(S/W)

*1 保証値ではありません。お使いの環境や表示映像により異なります。