

LMD-B170 対応ビデオ信号フォーマット

本機は以下のビデオ信号方式に対応しています。

システム	コンポジット	SD-SDI	HD-SDI	HDMI
575/50i	○	○	—	○
480/60i	○	○	—	○
576/50p	—	—	—	○
480/60p ¹⁾	—	—	—	○
640×480/60p ¹⁾	—	—	—	○
1080/24PsF ¹⁾	—	—	○	—
1080/25PsF ²⁾	—	—	○	—
1080/30PsF ¹⁾²⁾	—	—	○	—
1080/24p ¹⁾	—	—	○	○
1080/25p	—	—	○	○
1080/30p ¹⁾	—	—	○	○
1080/50i	—	—	○	○
1080/60i ¹⁾	—	—	○	○
1080/50p	—	—	—	○
1080/60p ¹⁾	—	—	—	○
720/24p ¹⁾	—	—	○	—
720/25p	—	—	○	—
720/30p ¹⁾	—	—	○	—
720/50p	—	—	○	○
720/60p ¹⁾	—	—	○	○

○:調整・設定できる信号

—:調整・設定できない信号

1) フレームレート1/1.001にも対応しています。

2) 1080/25PsF、30PsFは、映像信号にペイロードIDが付加され、[SDIペイロードID判別]の設定で[オン]が選択されている場合には画面上に1080/25PsF、30PsFと表示されます。ペイロードIDが付加されていない場合、または[SDIペイロードID判別]の設定で[オフ]が選択されている場合には1080/50I、60Iと表示されます。

対応PC信号

本機は以下のPC信号に対応しています。

システム	HDMI/DVI		
	ドットクロック (MHz)	fH (kHz)	fV (Hz)
640×480	25.175	31.5	60
1280×768	68.250	47.4	
1280×1024	108.000	64.0	
1360×768	85.500	47.7	
1440×900	88.750	55.5	
1680×1050	119.000	64.7	

ご注意

信号によっては、画像の端が欠けて表示される場合があります。