

# 仕様比較表

	SNT-V304	SNT-V501	SNT-V504
電源	AC12V	AC24V 50/60Hz、DC12V (後面の電源入力端子に接続)	AC24V 50/60Hz、DC12V (後面の電源入力端子に接続)
消費電力	5.5W	最大10W	最大14W
使用温度	5 ~ 40	- 10 ~ + 50 (PCカードアダプター未装着時)	- 10 ~ + 50 (PCカードアダプター未装着時)
質量	約800g	約650g	約710g
外形寸法	約146 × 41.5 × 223.5mm(突起部含まず)	約128 × 40 × 150mm(突起部含まず)	約128 × 40 × 150mm(突起部含まず)
VIDEO IN端子	(BNC型) × 4	(BNC型) × 1	(BNC型) × 4
S VIDEO端子	(4ピン) × 1	×	×
出力端子	×	(スルー出力 / BNC型) × 1	(BNC型) × 1 (1ch / 2ch / 3ch / 4ch選択可能)
シリアル端子	RS232C	トランスベアレンシータイプ (RS-485 / RS232C)	トランスベアレンシータイプ (RS-485 / RS232C)
ネットワークポート	10BASE-Tまたは100BASE-TX( RJ-45 )	10BASE-Tまたは100BASE-TX( RJ-45 )	10BASE-Tまたは100BASE-TX( RJ-45 )
システム要件 コンピューター環境 (Windows)			
CPU	Pentium 400MHz	Pentium 500MHz ( Pentium4 2GHz以上推奨 )	Pentium 500MHz ( Pentium4 2GHz以上推奨 )
RAM	64MB以上	128MB以上	128MB以上
OS	Windows 98 / Me / NT4.0ServicePack5以上 / 2000 / XP	Windows 98 / 98SE / Me / NT4.0 / 2000 / XP、Pocket PC 2002	Windows 98 / 98SE / Me / NT4.0 / 2000 / XP、Pocket PC 2002
Webブラウザ	InternetExplorer 5.0 / 5.5 / 6.0	InternetExplorer 5.5または6.0、 NetscapeNavigator 6.2x、 PocketPC InternetExplorer	InternetExplorer 5.5または6.0、 NetscapeNavigator 6.2x、 PocketPC InternetExplorer
管理	Webベースによるリモート設定及び管理	Webベースによるリモート設定及び管理	Webベースによるリモート設定及び管理
画像圧縮方式	JPEG( 圧縮レベルのユーザー制御可能 )	JPEG( 圧縮レベルのユーザー制御可能 )	JPEG( 圧縮レベルのユーザー制御可能 )
プロトコル	TCP/IP、ARP、ICMP、HTTP、FTP、 SMTP、DHCP、DNS、SNMP、BOOTP	TCP/IP、ARP、ICMP、HTTP、FTP、 SMTP、DHCP、DNS、SNMP	TCP/IP、ARP、ICMP、HTTP、FTP、 SMTP、DHCP、DNS、SNMP
セキュリティ	パスワード	パスワード、IPフィルタリング	パスワード、IPフィルタリング
HSR-1 / 2の制御		×	×
電源アダプター		×	×
PCカードスロット	×	PCMCIA Type × 1	PCMCIA Type × 1