



アナログ音声出力CH1 ~ CH4端子(XLR 3 31、凸)
 モニター出力L/R端子(XLR 3 31、凸)
 REF.INPUT 1端子(BNC)と75 終端スイッチ
 REF.INPUT 2端子(BNC)と75 終端スイッチ(OPTION)
 デジタルオーディオ入口(AES / EBU) INPUT 端子(BNC)
 デジタルオーディオ出口(AES / EBU) OUTPUT 端子(BNC)
 HD-SDI入力端子(BNC)
 HD-SDI出力端子(BNC)
 FORMAT CONV.OUT(OPTION) 端子(BNC)
 SD-SDI OUT(1 / 2 / モニター出力)端子(BNC)
 キュー出力端子(XLR 3 31、凸)
 タイムコード入力端子(XLR 3-32、凹)
 タイムコード出力端子(XLR 3-31、凸)
 HD REF. OUT 端子(BNC)
 イーサネット端子

アナログコンポジット出力(ダウンコンバート)端子(BNC)
 SD REF OUT 端子(BNC)
 RS-232Cシリアルインターフェース端子(サービス用)
 (D-sub 9ピン)
 9ピンリモートコントロール1入力端子
 (D-sub 9ピン)
 ⑩ デジタルビデオプロセッサコントロール端子
 (D-sub 9ピン)
 ⑪ 9ピンリモートコントロール1入出力端子
 (D sub 9ピン)
 ⑫ 50ピンリモートコントロールパラレル入出力端子
 (D sub 50ピン)
 ⑬ AC電源入力端子