



- MONITOR OUTPUT L/R (モニター出力 L/R) 端子 (XLRタイプ 3-31、凸)
- REF. INPUT 1 (基準信号入力 1) 端子 (BNC) と 75Ω 終端スイッチ
- REF. INPUT 2 (基準信号入力 2) 端子 (BNC) と 75Ω 終端スイッチ
- DIGITAL OUTPUT (AES/EBU) AUDIO (デジタル音声信号出力) 端子 (BNC)
- HD SDI OUTPUT (SDI映像/音声出力) A/B 端子 (BNC)
- FORMAT CONV. OUTPUT (変換映像/音声出力) (OPTION) A/B 端子 (BNC)
- SD SDI OUTPUT (SDI映像/音声出力) 1/2/MONITOR 端子 (BNC)
- TIME CODE OUT (タイムコード出力) 端子 (XLRタイプ 3-31、凸)
- CUE OUT (キュー出力) 端子 (XLRタイプ 3-31、凸)
- HD REF. OUT (HD 同期信号出力) 端子 (BNC)
- SD OUTPUT SYNC (外部同期信号出力) 端子 (BNC)
- NETWORK (ネットワーク) 端子
- SD OUTPUT COMPOSITE (MONITOR) (モニターアナログコンポジット信号出力) 端子 (BNC)
- REMOTE 1-IN (9P) (9ピンリモートコントロール1入力) 端子 (D-sub 9ピン、凹)
- REMOTE 2 PARALLEL I/O (50P) (50ピンリモートコントロールパラレル入出力) 端子 (D-sub 50ピン、凹)
- REMOTE (リモート) 1-I/O (9P) (9ピンリモートコントロール1入出力) 端子 (D-sub 9ピン、凹)
- VIDEO CONTROL (デジタルビデオプロセッサコントロール) 端子 (D-sub 9ピン、凹)
- ⌘ アース端子
- ～ AC IN (AC 電源入力) 端子