



アナログ音声出力CH1～CH4端子(XLR 3 31、凸)
 モニター出力L/R端子(XLR 3 31、凸)
 REF.INPUT 1端子(BNC)と75 終端スイッチ
 REF.INPUT 2端子(BNC)と75 終端スイッチ(OPTION)
 デジタルオーディオ入力(AES/EBU)INPUT 端子(BNC)
 デジタルオーディオ出力(AES/EBU)OUTPUT 端子(BNC)
 HD-SDI入力端子(BNC)
 FORMAT CONV.OUT B(OPTION) 端子(BNC)
 HD-SDI出力端子(BNC)
 FORMAT CONV.OUT(OPTION) 端子(BNC)
 SD-SDI OUT(1/2/モニター出力)端子(BNC)
 キュー入力端子(XLR 3 31、凹)
 キュー出力端子(XLR 3 31、凸)
 タイムコード入力端子(XLR 3-32、凹)
 タイムコード出力端子(XLR 3-32、凸)

HD REF. OUT 端子(BNC)
 イーサネット端子
 SD OUT COMPOSITE端子(BNC)
 SD OUT SYNC端子(BNC)
 ⑳ USB端子
 ㉑ RS-232Cシリアルインターフェース端子(サービス用)
 (D-sub 9ピン)
 ㉒ 9ピンリモートコントロール1入出力端子
 (D sub 9ピン)
 ㉓ デジタルビデオプロセッサコントロール端子
 (D-sub 9ピン)
 ㉔ 9ピンリモートコントロール1入出力端子
 (D sub 9ピン)
 ㉕ 50ピンリモートコントロールパラレル入出力端子
 (D sub 50ピン)
 ㉖ AC電源入力端子