



- MONITOR OUTPUT L/R(モニター出力L/R)端子(XLRタイプ 3-31、凸)
- REF. INPUT 1(基準信号入力1)端子(BNC)と75Ω終端スイッチ
- REF. INPUT 2(基準信号入力2)端子(BNC)と75Ω終端スイッチ
- DIGITAL I/O(AES/EBU) INPUT(デジタル信号入力)端子(BNC)
- DIGITAL I/O(AES/EBU) OUTPUT(デジタル信号出力)端子(BNC)
- HD-SDI INPUT(SDI映像/音声入力)A/B端子(BNC)
- HD-SDI OUTPUT(SDI映像/音声出力)A/B端子(BNC)
- FORMAT CONV. OUT(変換映像/音声出力)OPTION)A/B端子(BNC)
- SD-SDI OUT(SDI映像/音声出力)1/2/MONITOR端子(BNC)
- TIME CODE IN(タイムコード入力)端子(XLRタイプ 3-32、凹)
- TIME CODE OUT(タイムコード出力)端子(XLRタイプ 3-31、凸)
- CUE OUT(キュー出力)端子(XLRタイプ 3-31、凸)
- HD REF. OUT(HD同期信号出力)端子(BNC)
- SD OUT SYNC(外部同期信号出力)端子(BNC)
- NETWORK 1(ネットワーク1)端子
- SD OUT COMPOSITE(MONITOR)
- (モニターアナログコンポジット信号出力)端子(BNC)
- REMOTE 1-IN(9P)9ピンリモートコントロール1入力)端子(D-sub 9ピン、凹)
- REMOTE 2 PARALLEL I/O(50P)
- (50ピンリモートコントロール/パラレル入出力)端子(D-sub 50ピン、凹)
- REMOTE(リモート)1-I/O(9P)9ピンリモートコントロール1入出力)端子(D-sub 9ピン、凹)
- VIDEO CONTROL(デジタルビデオプロセッサコントロール)端子(D-sub 9ピン、凹)

- ① アース端子
- ② AC IN(AC電源入力)端子