

BRBK-SA1は、リモートカメラBRC-Z330およびマルチインターフェースユニットBRU-SF10に装着し、映像をダウンコンバートして出力するSDアナログ出力カードです。

※対応機種：BRC-Z330、BRU-SF10

主な仕様

出力端子	
コンポジットビデオ	: BNC × 1
S映像	: 4ピンミニDIN × 1
RGB/SYNC	: D-sub 9ピン × 1
出力信号	
コンポジットビデオ	: 1Vp-p、75Ω不平衡、同期負
S映像	: Y…1Vp-p、75Ω不平衡、同期負 C…コンポジットビデオのクロマと同レベル
R/G/B	: 1Vp-p、75Ω不平衡(同期ON時)
コンポーネントビデオ	: Y…1Vp-p、75Ω不平衡、同期負 Pb/Pr…0.7Vp-p
SYNC	: 2Vp-p、75Ω不平衡、同期負
電源電圧	: DC12V (BRC-Z330またはBRU-SF10より供給)
消費電力	: 最大3.7W
動作温度	: 0 ~ 40℃
動作湿度	: 20 ~ 80%(結露なきこと)
保存温度	: -20 ~ +60℃
保存湿度	: 20 ~ 95%
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約134 × 25.6 × 74.6mm(突起部含まず)
質量	: 約125g
付属品	
取扱説明書(1)	