

	DSR-250	DSR-PD170	
カメラ部	撮像素子	1/3型CCD、3板式	1/3型CCD、3板式
	総画素数(有効画素数)	38万画素×3(34万画素×3)	38万画素×3(34万画素×3)
	内蔵フィルター	NDフィルター:ND1(1/4) ND2(1/32)	NDフィルター:ND1(1/4) ND2(1/32)
	撮像方式	インターライン転送方式	インターライン転送方式
	信号方式	EIA標準方式、NTSCカラー方式	EIA標準方式、NTSCカラー方式
	走査方式	2:1インターレース、走査線数525本、60フィールド/sec、プログレッシブスキャン	2:1インターレース、走査線数525本、60フィールド/sec、プログレッシブスキャン
	走査周波数	水平:15.734kHz 垂直:59.94Hz	水平:15.734kHz 垂直:59.94Hz
	同期方式	内部同期	内部同期
	最低被写体照度	4ルクス	3ルクス
	映像出力レベル切換	0、+3、+6、+9、+12、+15、+18dB	0、+3、+6、+9、+12、+15、+18dB
ホワイトバランス	オート追尾/屋外(5,800K)/屋内(3,200K)/ワンプッシュオート	オート追尾/屋外(5,800K)/屋内(3,200K)/無限速/ワンプッシュオート	
シャッタースピード	オート/マニュアル(1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/90、1/100、1/125、1/180、1/250、1/350、1/500、1/725、1/1000、1/1500、1/2000、1/3000、1/4000、1/6000、1/10000)	オート/マニュアル(1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/90、1/100、1/125、1/180、1/250、1/350、1/500、1/725、1/1000、1/1500、1/2000、1/3000、1/4000、1/6000、1/10000)	
カラーバー	あり	あり	
VTR部	テープ速度	28.2mm/sec( DVCAM ) 18.8mm/sec( DV SPモード )	28.2mm/sec( DVCAM ) 18.8mm/sec( DV SPモード )
	録画時間	184分( DVCAM記録 ) 270分( DV SPモード ) [ PDV-184ME使用時 ] 40分( DVCAM記録 ) 60分( DV SPモード ) [ PDVM-40ME使用時 ]	40分( DVCAM記録 ) 60分( DV SPモード ) [ PDVM-40ME使用時 ]
	テープサイズ	スタンダード / ミニ(アダプターなし)	ミニ
	タイムコード	DF / NDF	DF / NDF
ワイド	アスペクト比 16.9:1対応	アスペクト比 16.9:1対応	
一般	電源	DC12V( 11 - 17V )	DC7.2V( バッテリー ) DC8.4V( ACアダプター )
	消費電力	10.5W( 液晶ディスプレイOFF、ビューファインダーON、記録時 ) 12.1W( 液晶ディスプレイON、ビューファインダーOFF、記録時 )	4.7W( 液晶ディスプレイOFF、ビューファインダーON、記録時 ) 5.4W( 液晶ディスプレイON、ビューファインダーOFF、記録時 )
	外形寸法(幅×高さ×奥行)	242×251×509mm	133×180×456mm(突起部含まず)
	質量	約3.5kg(本体のみ) / 約4.9kg( V.F.、マイク、BP-L40、テープ含む )	約1.6kg(本体のみ、マイク、バッテリー、テープ含まず)
	動作温度	0 - 40	0 - 40
	保存温度	- 20 - +60	- 20 - +60
	入 / 出力端子	i.LINK( DV入出力 ): 6ピン( ロック付 ) IEEE1394準拠 ) S映像入出力 : 4ピンミニDIN 映像入出力 : ピン、モニター出力 : BNC オーディオ入出力 : ピン×2( ステレオ ) オーディオ入力 : リア・XLR3ピン( メス )×2、フロント・XLR3ピン( メス ) LANC : ステレオミニミニ DC入力 : XLR4ピン( オス ) ヘッドホン端子 : ステレオミニ	i.LINK( DV入出力 ): 4ピン( IEEE1394準拠 ) S映像入出力 : 4ピンミニDIN 映像入出力 : ピン オーディオ入出力 : ピン×2 オーディオ入力 : XLR3ピン( メス )×2 LANC : ステレオミニミニ ヘッドホン端子 : ステレオミニ
	ズームレンズ	ズーム比	12倍電動(デジタル48倍)連続可変速)
レンズ		f=6.0 - 72.0mm、F1.6 - 2.4 58mm	f=6.0 - 72.0mm、F1.6 - 2.4 58mm
フォーカス		オート/手動(リング)/無限速/ワンプッシュオート	オート/手動(リング)/無限速/ワンプッシュオート
アイリス		オート/マニュアル(リング)	オート/マニュアル
ビューファインダー	1.5型 白黒CRT	0.44型 白黒プレゼンションLCD	
LCD	20万画素TFTアクティブマトリックス カラーLCD 2.5型	21万画素TFTアクティブマトリックス カラーLCD 2.5型	