

NXLK-IP40F/1は、IP LiveシステムでSDI信号とIPの相互変換を行うためのコンバーターボードです。

## 主な仕様

一般	
電源	: DC12V (NXL-FR318/NXL-FR316より供給)
消費電力	: 2.0A 24W
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	
メイン基板	: 約 114.5 × 16.15 × 275.8mm
コネクタ基板	: 約 131 × 17.68 × 117.25mm
質量	
メイン基板	: 約 220g
コネクタ基板	: 約 150g
温度範囲	
動作保証温度	: 5～40℃
性能保証温度	: 10～35℃
保存温度	: -20～+60℃
入出力仕様	
SDI	
コネクタ	: BNC型 75Ω
系統数	: 4系統
信号形式	: SMPTE ST 424、SMPTE ST 292-1
REF OUT	
コネクタ	: DIN1.0/2.3 75Ω
系統数	: 1系統
信号形式	: HD3値SYNC信号、ブラックバースト信号 (NTSC、PAL)、SYNC信号 (NTSC、PAL)
NMI LAN	
コネクタ	: SFP+
系統数	: 2系統
信号形式	: 10GBASE-** (SFP+トランシーバーモジュールによる) 使用可能なSFP+トランシーバーモジュールに関する情報は、ソニーのサービス担当者または営業窓口にお問い合わせください。
対応フォーマット	
SDI input/output	: 1920 × 1080 59.94i、LLVC 圧縮または非圧縮 1920 × 1080 50i、LLVC 圧縮または非圧縮 3840 × 2160 59.94p Level-A、2SI or SQD、LLVC 圧縮 3840 × 2160 50p Level-A、2SI or SQD、LLVC 圧縮
付属品	
オペレーションマニュアル (1)	