

PB-01は、デジタルワイヤレスレシーバーDWR-P01DNを3台搭載可能な可搬型ベースユニットです。

※テレビホワイトスペース帯、1.2GHz帯、B帯対応

## 主な仕様

<b>高周波部</b>	
周波数範囲	: 470~714MHz、806~810MHz、1240~1260MHz
アンテナ入力端子	: BNC-R、50Ω×2
カスケード出力端子	: BNC-R、50Ω×2
カスケード可能台数	: 2台従属接続して、計3台まで使用可能
通過損失	: +3dB/-3dB以内
ブースター用電源	: OFF/9V/12V切替え(アンテナ入力端子から供給)
アッテネーター	: 0/5/10dB
<b>オーディオ部</b>	
ヘッドホン端子	: ステレオミニジャック、ステレオ標準ジャック 対応インピーダンス16~63Ω
アナログ出力端子	: XLR-3-32タイプ(各チャンネルごとに2系統)
デジタル出力端子	: デジタル1…XLR-3-32タイプ、110Ω デジタル2…BNC-R、75Ω
PHONESCASCADE端子	: XLR-5-32タイプ
基準出力レベル	: アナログ出力…-58dBu(LINE/MIC出力をMIC設定時) -12dBu(LINE/MIC出力をLINE設定時、LINE出力) デジタル出力…-36dBfs
ダイナミックレンジ	: 106dB以上(A-weighted)
全高調波ひずみ率	: 0.03%以下(コーデックモード1、2設定時) 0.3%以下(コーデックモード3設定時)
<b>音声遅延時間</b>	
アナログ出力	: 1.9msec(コーデックモード1設定時)(送受3.4msec) 0.5msec(コーデックモード2設定時)(送受1.5msec) 1.9msec(コーデックモード3設定時)(送受4.0msec)
デジタル出力	: 1.9msec(コーデックモード1設定時)(送受3.4msec) 1.5msec(コーデックモード2設定時)(送受2.5msec) 2.8msec(コーデックモード3設定時)(送受4.9msec)
<b>その他</b>	
WORD SYNC IN端子	: BNC-R、75Ω終端機能付き(32~96kHz)
WORD SYNC OUT端子	: BNC-R、75Ω
LAN端子	: RJ45モジュールジャック×1 100BASE-TX/10BASE-T(IEEE802.3u/IEEE802.3準拠)
<b>一般</b>	
電源	: AC100V、50/60Hz(正面に電源スイッチ) DC12V(背面に電源スイッチ)
電源コネクタ	: AC 3Pインレット DC XLR-4-32Fタイプ
消費電力	: 36W以下(AC 100V時) 2.5A以下(DC 12V時)
許容動作温度	: 0~50℃
許容保存温度	: -20~+60℃
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約195×296×303mm(突起部を除く)
質量	: 約6.0kg
<b>付属品</b>	
ホイップアンテナ(2)、電源コード(1)、3極→2極変換プラグ(1)、 PHONESカスケードケーブル(1)、CD-ROM(取扱説明書)(1)、CD-ROM(Wireless Studio)(1)	