

PXW-X320は、1/2インチExmor 3CMOSセンサーと4:2:2 10bit XAVC Intra/Longコーデックを搭載しさらなる画質・機能向上を果たしたXDCAMです。

主な仕様

レンズ	
ズーム比	: 光学16倍、サーボ/マニュアル切替可能
焦点距離	: f=5.8mm~93mm(35mm換算 f=31.4~503mm)
アイリス	: F1.9~F16およびC(クローズ)、オート/マニュアル切替可能
フォーカス範囲	: 800mm~∞(マクロオフ) 50mm~∞(マクロオン、ワイド端) 782mm~∞(マクロオン、テレ端)
フィルター径	: M82mm、ピッチ0.75mm
カメラ部	
撮像素子	: 1/2型3板式“Exmor”フルHD CMOSセンサー
有効画素	: 1920(H) × 1080(V)
内蔵フィルター	: 1:クリア、2:1/4ND、3:1/16ND、4:1/64ND
感度	: F11(1920 × 1080/59.94iモード)
映像SN比	: 60dB
水平解像度	: 1000TV本以上(1920 × 1080iモード)
ゲイン	: -3、0、3、6、9、12、18、24dB
入出力端子	
AUDIO IN	: XLRタイプ3ピン(凹) × 2、LINE/MIC/+48V切替式
MIC IN	: XLRタイプ5ピン(凹) × 1
GENLOCK IN	: BNC × 1
TC IN	: BNC × 1
SDI OUT	: BNC × 2、HD/SD切替式
VIDEO OUT	: BNC × 1、SDコンボジット/HD-Y切替式
AUDIO OUT	: XLRタイプ5ピン(凸) × 1
TC OUT	: BNC × 1
EARPHONE	: ステレオミニジャック × 1
DC IN	: XLRタイプ4ピン(凸) × 1
DC OUT	: 4ピン × 1
LENS	: 12ピン × 1
REMOTE	: 8ピン × 1
i.LINK	: 6ピン × 1(HDV/DV)、IEEE1394準拠 ※FATモード時のみ
USB	: タイプA × 1、タイプB × 1
HDMI OUT	: タイプA × 1
その他	
ビューファインダー	: 3.5型カラー液晶ビューファインダー…960(H) × 540(V)
一般	
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約124 × 269 × 332mm
質量(本体のみ)	: 約3.4kg
電源	: DC12V
消費電力	: 約25W(本体+LCDビューファインダー+オートフォーカスレンズ+マイク、記録時)
動作温度	: 0~40℃
保存温度	: -20~+60℃
連続操作時間	: 約194分(BP-L80S使用時)

記録フォーマット(ビデオ)

exFATモード	: XAVC-Intra(111Mbps)
	XAVC-Long(50/35/25Mbps)
	MPEG HD422(50Mbps)
	MPEG HD420(35Mbps)
	MPEG IMX(50Mbps)
	DVCAM(25Mbps)
UDFモード	: MPEG HD422(50Mbps)
	MPEG HD420(35Mbps)
	MPEG IMX(50Mbps)
	DVCAM(25Mbps)
FATモード	: MPEG HD420(35/25Mbps)
	DVCAM(25Mbps)

記録フォーマット(オーディオ)

XAVC-Intra	: リニアPCM 24bit 48kHz 4ch
XAVC-Long	: リニアPCM 24bit 48kHz 4ch
MPEG HD422	: リニアPCM 24bit 48kHz 4ch
MPEG HD	: リニアPCM 16bit 48kHz 4ch
MPEG IMX	: リニアPCM 24bitまたは16bit 48kHz 4ch
DVCAM	: リニアPCM 16bit 48kHz 4ch(FATモード時は2ch)

付属品

16倍ズームレンズ(1)、ビューファインダー(1)、ショルダーストラップ(1)、ステレオマイクロホン(1)、
コールドシューキット(1)、レンズマウントキャップ(1)、フランジバック調整チャート(1)、CD-ROM(取扱説明書PDF)(1)
※ 付属品の構成は予告なく変更される場合があります。