

SONY

4Kメモリープレーヤー
PMW-PZ1
希望小売価格 560,000円+税



4K

XAVC

XAVC S

MPEG HD422

MPEG HD

SxS

※画面はハメコミ合成です。

シンプルな操作性でXAVC 60pの映像を手軽に再生できる 小型軽量の4Kメモリープレーヤー

XAVC 4K/HDやMPEG HD422など 多彩なフォーマットに対応

HDから4Kまでソニーでサポートしている各種フォーマットに対応しています。フォーマットは本機が自動判別するため、再生時にシステムフォーマットの設定が不要です。また、同一フォーマット間であれば、シームレスな連続再生が可能です。

SDI、HDMI出力対応

SDI×4とHDMI2.0出力端子を装備。放送業務用モニターだけでなく、HDMIに対応した民生用テレビやプロジェクターなどに接続することで、さまざまな場所で4K/HDコンテンツを視聴、上映することが可能です。また、モニターのない環境でも、内蔵の3.5型LCDディスプレイで簡易再生(画素数:960×540)が可能です。

4KファイルのHD簡易ダウンコンバート機能

SDIおよびHDMIそれぞれ4K⇒HDダウンコンバート出力に対応しました。4K映像を再生しながら、小型HDモニターで同時にプレビューすることが可能です。

※4K(4096×2160)からのダウンコンバートの場合、左右の端がカットされます。

連続再生・リピート再生・プレイリスト再生など 各種再生モード対応

選択した1つのファイルのみの再生、フォルダ内の全てのファイルを連続再生、リピート再生など再生方法をメニューで選ぶことができます。また、任意の順番でファイルを再生するプレイリスト再生*にも対応しました。

*プレイリストは保存できません。

SxSメモリーカードから USB3.0外部ストレージへのコピー機能

SxSメモリーカードからUSB3.0外部ストレージ(SSD/HDD/オプティカルディスク・アーカイブ)にコピーボタンを押して一括コピーや、ファイルを選択してコピーすることが可能です。また、コピー時のペリフェイ機能(On/Off)にも対応しています。

※掲載の機能は、ファームウェア Ver.1.2以降の内容になります。XDCAM公式サイトより最新のファームウェアのダウンロードが可能です。
http://www.sony.jp/xdcam/support/update/update_pmw-pz1.html

●掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません。

SxSメモリーカード、 USB3.0外部ストレージからのダイレクト再生

カムコーダーで収録された素材やノンリニア編集機で編集したHD/4K素材を、サムネイルまたはクリップリストから選んでワンタッチで再生することが可能です。再生専用機なので、大切なSxSメモリーカードのデータを消してしまう心配がありません。またSxSメモリーカードだけでなく、USB3.0で本機に接続したHDDやSSD外部ストレージからのダイレクト再生にも対応しています。

※外部ストレージからの再生はメディアの転送速度に依存するため、全てのメディアの再生を保証するものではありません。4K再生時はSSDを推奨します。



クリップリスト



サムネイル



USB3.0
SSD/HDD
外部ストレージ



SxS
メモリーカード

XDCAMドライブ PDW-U2からの プロフェッショナルディスクプレビュー

XDCAMドライブ PDW-U2を接続して、プロフェッショナルディスク上のファイルをプレビューすることが可能です。

※PDW-U4には対応していません。

※MPEG 420 1440×1080フォーマットには対応していません。

その他機能

- 12V DC電源対応(XLR4ピン-DC変換ケーブル付属)
- USBマウスからの外部制御

※ドライバーのインストールが必要なマウスは使用できません。

- PCからのネットワーク制御

ブラウザ経由で各種制御やUSB外部ストレージへのファイル転送が可能です。

sony.jp/xdcam/

■主な仕様

メディアドライブ	
SxS メモリーカードドライブ	ExpressCard/34 × 1
入出力	
3G/HD-SDI モニター出力	BNC × 4、3G-SDI/HD-SDI、4K / QFHD: 2-Sample Interleave/Square division 出力 SMPTE ST 424、425 (Level A/B) / SMPTE ST 292準拠
HDMI 4K/HD出力	Type A 19ピン×1、(HDMI2.0、最大4K/60p 8bit 4:2:0)
アナログオーディオ出力	ピンジャック (L、R) - 11dBu (リファレンスレベル)
ヘッドホン出力	ステレオミニジャック×1
USB 端子	USB マウス用×1
	USB3.0 外付けストレージ接続用×2 (前面または後面のどちらか使用可能。同時接続不可)
LAN 端子	RJ-45 × 1 (1000Base-T/100Base-TX)
DC入力	DCジャック×1 (11V ~ 19.5V)
その他	
ディスプレイ	3.5型カラー LCD モニター : 960 (H) × 3 (RGB) × 540 (V)、16:9
一般	
電源	DC11 ~ 19.5V
消費電力	約30W (XAVC 4K Intra 60p 再生時) 約35W (SxSメモリーカードから外部ストレージへのコピー時)
動作温度	5 ~ 40°C
保存温度	-20 ~ +55°C
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約212×84×200mm (突起部含まず)
質量	約2.3kg



フロントパネル



リアパネル

付属品

ACアダプター 19.5V (1)、XLR (4ピン) → DC変換ケーブル (1)、ご使用になる前に (1)、Catalyst Browseインフォメーション (1)、CD-ROM (PDF 取扱説明書) (1) ※電源コードは付属していません。

■再生対応フォーマット

フォーマット	画素数	フレームレート	VBR / CBR	オーディオ	ファイルシステム	
4K	XAVC Intra *1	4096 × 2160	59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p	VBR / CBR	リニアPCM 24bit48kHz (最大出力6ch)	SxS、XQD: exFAT、UDF、FAT32 外部SSD/HDD: exFAT、NTFS ※外部SSD/HDDへコピーする場合もexFAT、NTFSへのフォーマットが必要です。
	XAVC Intra *1	3840 × 2160	59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p			
QFHD	XAVC Long	3840 × 2160	59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p			
	XAVC S	3840 × 2160	59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p			
HD	XAVC Intra	1920 × 1080	59.94p/59.94i/50p/50i/29.97p/25p/23.98p			
		1280 × 720	59.94p/50p			
	XAVC Long	1920 × 1080	59.94p/59.94i/50p/50i/29.97p/25p/23.98p			
		1280 × 720	59.94p/50p			
	XAVC S	1920 × 1080	59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p			
		1280 × 720	59.94p/50p			
	MPEG HD422	1920 × 1080	59.94i/50i/29.97p/25p/23.98p			
		1280 × 720	59.94p/50p			
MPEG HD420 *2	1920 × 1080	59.94i/50i/29.97p/25p/23.98p				
	1280 × 720	59.94p/50p				

*1 29.97p、25p、23.98pのみClass480に対応しました。*2 MPEG 420 1440×1080フォーマットには対応していません。

別売リアクセサリー

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。



SxSメモリーカード SxS PRO X
SBP-240F (240GB)
SBP-120F (120GB)
オープン価格



XQD ExpressCardアダプター
QDA-EX1
オープン価格

※XQD ExpressCardアダプターを使って本機で再生することができるXQDカード
・XQD Gシリーズ



ポータブルストレージ(SSDタイプ)
PSZ-SC96 (960GB)
PSZ-SC48 (480GB)
オープン価格

電源コード
1-792-549-__
※サービスパーツ扱い

ACアダプター(XLRタイプ)
AC-DN10
希望小売価格 66,000円+税

安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

商品使用上の注意 ●お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかねますのでご了承ください
●本製品を使用したことによるお客様、または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切の責任を負いかねます ●本機内、記録メディア、外部のストレージ等に記録されたデータの損失、修復、複製の責任は負いかねます ●諸事情による本製品に関連するサービスの停止、中断について、一切の責任を負いかねます

カタログ上の注意 ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります ●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります

商標について ●「ソニー」および「SONY」は、ソニーグループ株式会社の登録商標です ●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceとそのロゴは、HDMI Licensing, LLCの商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。ExpressCardワードマークとロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)の所有であり、ソニーへライセンスされています。他のトレードマークおよびトレード名称については、個々の所有者に帰属します ●その他記載されている各社の社名および商品名は各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません

法人のお客様向け
ソニー ウェブサイト

sony.jp/pro/



ソニーマーケティング株式会社 | 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

購入に関するお問い合わせ

業務用商品購入相談窓口

フリーダイヤル ☎ 0120-580-730

受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

製品に関するお問い合わせ(使い方、故障診断など)

フリーダイヤル ☎ 0120-788-333 携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9550

受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日、および弊社休業日は除く)

SM-1 (84950955)

2021.4

カタログ記載内容2021年4月現在